

HMI® Metal Halide Lamp Single Ended 6000K



Lamp Reference	W	V	A	lm	$\frac{\text{lm}}{\text{d}^2}$	$\frac{\text{lm}}{\text{cm}^2}$	t(h)		@
HMI 575W/SEL	575	95	7.0 ~	49000	30	145	1000	G22	9500.00
HMI 1200W/SE	1200	100	13.8 ~	110000	42	200	750	G38	12000.00
HMI 2500W/SE XS	2500	115	25.6~	240000	60	225	500	G38	23000.00
HMI 4000W/SE XS	4000	200	24.0~	380000	75	250	500	G38	34500.00
HMI 6000W/SE XS	6000	123	55.0~	600000	75	360	500	GX38	90000.00
HMI 12000W/SE XS	12000	160	84~	1150000	100	450	500	GX38	130000.00

HMI®เป็นหลอดไฟ AC-operated Dischargeที่ใช้เทคโนโลยีของการอาร์ค หลอดบรรจุก๊าซที่เป็นส่วนผสมของก๊าซเมอร์คิวรีและฮาไลด์ของธาตุหายาก มีคุณสมบัติพิเศษทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง มากกว่า 100 Lm/W อุณหภูมิสีอยู่ในช่วง Daylight หรือประมาณ 6000K. ดัชนีความถูกต้องของแสงสูงถึง 95% (CRI>95) สามารถจุดติดได้เมื่อหลอดร้อน (Hot Restart) และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หรี่ความสว่างได้ (Dimmable)

การใช้งาน : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ , การถ่ายทำวิดีโอคุณภาพสูง , การแสดงแสง-สี , เครื่องฉาย Overhead Projection , เครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม ฯลฯ

HMI® Metal Halide Lamp Double Ended 6000K



Lamp Reference	W	V	A	lm	$\frac{\text{lm}}{\text{d}^2}$	$\frac{\text{lm}}{\text{cm}^2}$	t(h)		@
HMI 575W/GS	575	95	7.0 ~	49000	21	135	1000	SFc10	5700.00
HMI 1200W/GS	1200	100	13.8 ~	110000	27	220	1000	SFc15.5	6700.00
HMI 2500W/GS	2500	115	25.6~	240000	31.5	355	500	SFa21	16000.00
HMI 4000W XS	4000	200	24.0~	380000	36	405	500	SFa21	22500.00
HMI 6000W XS	6000	123	55.0~	570000	54	450	500	S25.5	44000.00
HMI 12000W XS	12000	160	84~	1150000	64	470	500	S25.5	73000.00

VIP® Metal Halide Lamp Halogen Discharge Lamp



หลอด VIP R ใช้ในงาน Multi-Media และเครื่องฉายภาพ LCD ,LCS และ DLP ระดับมืออาชีพ เนื่องจากมีความสว่างสูงและอายุงานที่ยาวนาน

Lamp Reference	W	V	A	lm	$\frac{\text{lm}}{\text{d}^2}$	$\frac{\text{cd}}{\text{cm}^2}$	t(h)		@
VIP R273/45	270	38	7.1~	17000	67	100000	1000	Refl.	14500.00