

**Mosaic
Hotel functions**

อุปกรณ์สำหรับโรงแรม รุ่น Mosaic



744 45



744 47



744 48



744 86 with Mosaic plate
Cat.No 750 58

**Mosaic
Accessories**

อุปกรณ์เสริม รุ่น Mosaic



744 80



744 20







750 05 + 743 70










750 06 + 742 61 + 742 80



750 07 + 741 00

Cat. Nos	Energy saving key tag switch
744 45	<p>สวิตช์เสียบการ์ดแบบประหยัดไฟและพลังงาน</p> <p>For energizing a circuit by inserting. Example of use : hotel room power supply only when guest is present Power requirement : 230 V - 50/60 Hz Time-delay of approx. 30 sec. after card removal</p> <p> Key tag switch single pole relay</p>
744 47	<p>Hotel bedroom call indicator</p> <p>สวิตช์เรียกบริการพร้อมสัญลักษณ์สำหรับห้องนอน</p> <p>Enables the resident to inform hotel staff of the room status Two setting are possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • do not disturb • please clean the room
744 48	<p>Indicator lamp and bell push</p> <p> Installed in the corridor, display calls Supplied with lamps</p>
744 48	<p>Internal control unit</p> <p> Allows the user to select the desired setting Supplied with lamps</p>
744 86	<p>Shaver socket IP 24</p> <p>เต้ารับโกนหนวด</p> <p>Conform to EN 60742 and EN 61558-2 Power supply 230 VA - 50/60 Hz and 1 output 120/220 VAC Equipped with a circuit separation transformer to isolate the user from the mains supply Protected against overloads and short circuits by built-in thermal relay limiting the available power to 20 VA Insertion of the plug activates the power supply to the transformer 230 V / 120-230 V - 50-60 Hz</p> <p> With integrated support. Delivered with Mosaic plate Cat.No 750 58 For installation in europa box, 50 mm deep</p>

Price/baht*	Cat. Nos	Automatic infrared switch 230V-	Price/baht*
1,500	744 80	<p>สวิตช์อินฟราเรด อินฟราเรด 230 โวลท์</p> <p>Time-delay adjustable from 6 sec. to 6 min.. Cycle repeated as long as device detects movement in the detection zone. Detection distance : 10 m. Brightness may be adjusted from 3 to 1,000 lux. Manual control possible</p> <p>Automatic switch without neutral</p> <p> Operates : • 60 to 300 W halogen and incandescent 230 V For installation in place of switch</p>	2,800
900	744 20 ⁽¹⁾	<p>Time delay switch</p> <p>สวิตช์ควบคุมเวลา</p> <p> Enables the switch to be used as a timer. Adjustable from 1 to 20 mn. Neutral must be distributed. Remote control using pushbuttons (non-illuminated)</p> <p>Operates: • 500 W halogen and incandescent 230 V • 400 VA fluorescent lamps Ø 26 or 38 mm • 500 VA ELV tungsten halogen lamps with ferromagnetic and electronic transformer • 1,000 W resistive (heating)</p>	2,000
500	750 05	<p>White cover plates</p> <p> 123 x 80 mm For 1 module</p>	60
	750 06	<p> 123 x 80 mm For 2 modules</p>	60
	750 07	<p> 123 x 80 mm For 3 modules</p>	60
	750 10	<p> 148 x 80 mm For 4 modules</p>	150
	750 14	<p> 205 x 80 mm For 6 modules</p>	300
1600			

* Price List 2005 - We reserve the right to change price without prior notification.
บริษัทของผลงานสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า