

Kabelverschraubung / Cable gland

Aufbau / Configuration

Hutmutter / Dome nut

Dichtring / Gland body

Zwischenstutzen / Gland body

Anschlussgewinde Pg. / Connecting thread Pg

Nylon 66

Neoprene

Nylon 66

DIN 404430

Eigenschaften / Properties

Integrierten Zugentlastung, grosser Dicht und Klemmbereich, montagefreundlich. /Integrated anchorage, wide sealing and clamping range, easy to install.


Temperaturbereich / Temperature

-40C/ +100C

Schutzart / Protection grade

IP68

CE, IEC698



seven-a.com

Supplied with Nut



White/Black	Cable mm	GL mm	H mm	Wrench mm	Price Bath	Box Pcs
PG7	3 - 6.5	8	22	16	12	100
PG9	4-8	8	26	19	16	100
PG11	5-10	8	27	22	19	100
PG13.5	6-12	9	28	24	22	80
PG16	10-14	10	30	27	28	60
PG19	12-15	10	30	27/28	33	60
PG21	13-18	10	35	33	42	40
PG25	16-21	11	34	35/36	55	30
PG29	18-25	12	40	41/42	65	20
PG36	22-32	14	48	52/53	126	10
PG42	32-38	14	49	60/61	180	5
PG48	37-44	14	50	64/65	210	5