

Low Voltage Tungsten Halogen Lamps Without Reflector



Lamp Reference	ANSI	LIF	V	W	lm	t(h)			@
64225	ESA	M/29	6	10	200	100	G4	100	170.00
64260	-	M/185	12	30	800	50	PG22	30	1200.00
64628	FDT	A1/261	12	100	3000	50	GY9.5	30	680.00
64643	FDS	A1/262	24	150	5000	100	GY9.5	30	750.00
64650	-	-	22.8	50	1000	1300	G6.35	100	850.00
HLX 64251	-	-	6	20	500	100	PG22	30	1200.00
HLX 64611	-	-	12	50	1350	100	G6.35	100	250.00
HLX 64621	-	-	12	100	2750	2000	PG22	30	1050.00
HLX 64623	EVA	M/28	12	100	2800	2000	GY6.35	100	340.00
HLX 64633	BRJ	A1/234	15	150	5600	50	G6.35	100	280.00
HLX 64638	-	-	24	100	2900	300	G6.35	100	550.00
HLX 64642	FDV	M1/84	24	150	5000	300	G6.35	100	240.00
HLX 64657	EVC	M/33	24	250	9000	300	G6.35	100	350.00
HLX 64664	-	-	36	400	14500	150	G6.35	25	900.00
HLX 64250	ESB	M/30	6	20	480	100	G4	100	160.00
HLX 64610	BRL	A1/220	12	50	1600	50	G6.35	100	250.00
HLX 64625	FCR	A1/215	12	100	3600	50	GY6.35	100	160.00
HLX 64640	FCS	A1/260	24	150	6000	50	G6.35	100	190.00
HLX 64655	EHJ	A1/223	24	250	10000	50	G6.35	100	150.00
HLX 64656	FNT		24	275	10000	75	G6.35	100	250.00
HLX 64663	EVD	A1/239	36	400	16000	50	G6.35	24	550.00

หลอดทั้งสแตนฮาโลเจนรุ่นแรงดันต่ำแบบไม่มีจานสะท้อนแสง มีขนาดแรงดัน (Volt) ให้เลือกตั้งแต่ 6-50 โวลท์ รวมทั้งขนาดวัตต์ตั้งแต่ 10-590 วัตต์ ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย และกว้างขวาง นอกจากนั้น ยังมีรุ่นพิเศษที่เรียกว่า XENO-PHOT® ที่ใช้สาร Xenon บรรจุหลอดแทนสาร Krypton ทำให้ได้ความสว่างเพิ่มมากขึ้นอีก 10% ดังเช่นในรุ่นที่รหัสขึ้นต้นด้วย HLX®